TEHNOLOGIJA ZA VAŠ DOM I INDUSTRIJU

Dodirni upravljački modul dizajniran je za jednostavnu integraciju s Kinetico predfilterima i omogućuje potpunu kontrolu automatskog ispiranja.

Zaslon osjetljiv na dodir visoke rezolucije omogućuje jednostavan pregled i podešavanje parametara ispiranja, dok modularni i skalabilni dizajn omogućuje prilagodbu vašim specifičnim potrebama, bilo da je riječ o malom poslovnom objektu ili velikom industrijskom postrojenju.

Filtracija je vrlo važna u svakoj primjeni obrade vode.

Ulazak nečistoća u naše sustave s vremenom može uzrokovati ozbiljna začepljenja. Taloženje čestica također može uzrokovati pojavu korozije na metalnim instalacijama.

Kinetico predfilter uvijek ugradite ispred omekšivača vode ili na glavni ulaz vode u vaš dom kako biste zaštitili sve uređaje i strojeve koji koriste vodu.

Kinetico®
water systems

Nobel Water Systems d.o.o.
Medačka 18, 10000 Zagreb
Hrvatska

Tel.: + 385 1 777 86 62
E-mail: upiti@filteri.com.hr
Web: www.filteri.com.hr

Kinetico®
water systems

KINETICO SERIJA

Ag
Srebro

ZAŠTITITE SVOJU VODOVODNU INSTALACIJU

CTE
USKLAĐENO S TEHNIČKIM GRAĐEVINSKIM PROPISIMA

47
Ag
Srebro

BEZ BPA

WATER TREATMENT SYSTEM
CONFORM TO STANDARD
UNE 149101
ACCORDING TO THE LEGISLATION:
ROYAL DECREE 3/2023

ZAŠTITITE VODOVODNU INSTALACIJU U SVOM DOMU

Kinetico predfilteri serije B namijenjeni su za stambene, poslovne i industrijske instalacije priključene na javnu vodovodnu mrežu. Izrađeni su od mrežice od nehrđajućeg čelika sa srebrnom obradom i imaju finoću filtracije od 40 mikrona.

Štite cjelokupnu instalaciju od suspendiranih čestica, pijeska, ostataka nastalih tijekom popravaka na javnoj vodovodnoj mreži i sitnih metalnih čestica koje voda može nositi, kao i od problema uzrokovanih korozijom zbog taloženja različitih materijala. Također štite omekšivače vode i kućanske uređaje, perilice rublja, perilice posuđa, grijače, bojlere i dr.

Oštećenja vaših uređaja i instalacija uzrokovana korozijom mogu biti nepopravljiva.

ZAŠTO UGRADITI KINETICO PREDFILTER?

Kinetico predfilteri ne koriste konvencionalne uloške od polipropilena, poliestera i sl., koje je potrebno zamijeniti svaki put kada se zaprljaju. Mrežica od nehrđajućeg čelika sa srebrom, s druge strane, može trajati mnogo godina, ovisno o kvaliteti vode. To znači veću uštedu novca i manje proizvedenog otpada.

Modeli 3/4" – 1" – 1 1/4" mogu se opcionalno opremiti programatorom za automatsko čišćenje.

KAKO RADE?

Voda protječe vanjskom stranom kućišta i prolazi kroz mrežicu od nehrđajućeg čelika sa srebrom koja filtrira sve sedimente veće od 40 mikrona. Ti se sedimenti zadržavaju na površini mrežice i tako ne ulaze u instalaciju. Tijekom ispiranja snažna četka i tlak vode uklanjaju sve te čestice.

Kinetico predfilteri opremljeni su manometrom za očitanje izlaznog tlaka nakon filtera.

1 Nefiltrirana voda, koja sadrži sediment, nečistoće i druge suspendirane čestice, kroz cijev ulazi u predfilter.

2 Pri prolasku kroz mrežicu sediment i nečistoće zadržavaju se na njezinoj površini.

3 Filtrirana voda nastavlja prema ostatku instalacije i uređajima.

REFERENCA	MODEL	PRIKLJUČAK S FITINGOM NAZIVNI PROTOK		FINOĆA FILTRACIJE
723717	KF-B 3/4" / 1"	3/4" / 1"	4 m^3/h	40 mikrona
723718	KF-B 1 1/4"	1 1/4"	8 m^3/h	40 mikrona
723721	KF-B 1 1/2"	1 1/2"	9 m^3/h	40 mikrona
723722	KF-B 2"	2"	12 m^3/h	40 mikrona